



ACAUTO®

*Hoja Técnica
y Datos del
Producto*

Acabados & Pinturas

ACAUTO®
Wash Primer
(AC116)

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Promotor de Adherencia

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie debe de estar limpia, seca y en buen estado. Remover toda contaminación de aceite, grasa, tierra, sucio y oxido de la superficie. De ser necesario, lije la superficie con lija de agua #600.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Una ambas partes (Parte A & Parte B) en proporción tres a uno (3:1) en un recipiente de plástico. Mezcle bien los productos y deje en reposo durante espacio de 5 a 10 minutos (tiempo de inducción). Agregue un 100% del Reductor R7K248. Mezcle bien. Solo mezcle la cantidad a utilizar ya que después de 4 horas, el producto que no se ha usado ha de ser desechado.

PRECAUCIONES

Es un producto desarrollado para proporcionar adhesión sobre superficies poco porosas y con revestimientos galvanizados como: Aluminio, Galvanizado, Acero y Fibra de Vidrio.

INSTRUCCIONES

Acabado:	Mate
Color:	Verde Lima
Proporción de mezcla:	3:1 por volumen
Tiempo de Inducción:	5 a 10 minutos
Aplicación Recomendada:	Mils Húmedos: 0.5-0.7 (Dos manos finas).
Tiempo de Recubrimiento:	40 minutos
Dilución:	Una vez mezclados los 2 componentes, reducir en un 100% con Thinner Universal R7K248.
Vida útil (mezcla):	Horas
Tiempo de Secado:	30 Minutos

El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor de la película.

Nota: No es necesario lijar este producto.

Revisada en Junio 2015

